ＳＤ－１００　無音検知器

概要

ＳＤ－１００　無音検知器は、音声のレベルを検出し事前設定した一定の無音状態が発生した場合にアラームや外部接点を出力する装置です。

特徴

１．一枚の基板にＬ、Ｒ（２系統）の無音検知機能を持っており、１台のユニットに必要な回路数を入れられます。（最大８系統）
２．無音設定時間、検出レベルはディップスイッチ設定、制御出力もラッチ、ノンラッチの切替ができます
３．前面のＬＥＤランプで無音時のアラームを示します。

仕様・性能

（１）入力インピーダンス	：１０ｋΩ以上（６００オーム指定可）
（２）入力周波数	：５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ
（３）無音検出レベル	：定格入力に対して-20～-55dB（5dB ｽﾃｯﾌﾟ）
（４）無音検出時間	：0, 10, 30, 60, 90, 120, 150, 180 秒 （DIP　SW 設定）
（５）電源	：ＡＣ１００Ｖ
（６）周囲条件	：－１０～４５℃湿度９０%以下 （結露無き事）
（７）外形寸法	：４８２(W)×３５０（D）×８８（H）mm

株式会社　府中技研
〒183-0026　東京都府中市南町 5-38-33
TEL　042-366-3544　FAX　042-334-4944
http://www.fg-go.co.jp

エコアクション21 認証・登録番号0008322
ISO9001

注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前は必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい

Copyright(c)府中技研 All Rights Reserved.

外観及び仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。